

Remote MCP 연결 가이드

Claude와 ChatGPT에서 Granter를 연결하는 방법

Granter Remote MCP를 연결하면 Claude나 ChatGPT가 사용자의 Granter 로그인 권한 안에서 거래를 조회하고 집계하며, 필요한 기능을 찾아 실행합니다. 별도의 API 키를 복사해 붙여넣지 않고, Granter 계정으로 로그인한 뒤 AI 서비스가 요청한 권한을 확인하고 승인합니다.

Claude 커넥터 디렉터리에 등재되어 있습니다

Claude에서는 커넥터 디렉터리에서 Granter를 찾아 바로 연결할 수 있습니다(2026년 9월 25일 게시). 서버 주소를 직접 넣는 커스텀 커넥터 방식도 그대로 동작하며, 어느 쪽이든 따로 심사를 기다릴 필요가 없습니다.

서버 주소

환경	주소	용도
운영	https://agent-api.granter.biz/mcp	실제 업무 데이터. 사내 배포와 고객 안내에 사용합니다.
개발	https://agent-api-develop.granter.biz/mcp	기능 검증과 변경 작업 테스트. 실데이터가 아닌 개발 워크스페이스입니다.

처음 확인하거나 데이터를 바꾸는 동작을 시험할 때는 개발 주소를 쓰세요. 운영 주소는 실제 회계 데이터에 그대로 연결됩니다. Claude 커넥터 디렉터리의 Granter는 운영 주소에 연결됩니다.

1 연결 전 준비

Claude는 커넥터 디렉터리나 커스텀 커넥터로, ChatGPT는 개발자 모드의 커스텀 커넥터로 연결합니다. 조직 계정은 관리자가 먼저 허용해야 구성원이 각자 연결할 수 있습니다.

	Claude	ChatGPT
연결 방법	커넥터 디렉터리의 Granter, 또는 커스텀 커넥터	개발자 모드의 커스텀 커넥터
사용 가능 플랜	Free, Pro, Max, Team, Enterprise Free는 커스텀 커넥터 1개로 제한	Plus, Pro, Business, Enterprise, Edu 웹에서만 지원
사전 설정	Team과 Enterprise는 조직 정책에 따라 Owner가 먼저 허용해야 할 수 있음	설정에서 개발자 모드를 켜야 함
요청하는 권한	Claude 웹-앱은 조회 권한만(읽기 전용, 도구 11개). Claude Code는 네 권한을 모두 요청합니다.	동의 화면에 표시된 권한
Granter 계정	필요. 로그인한 계정의 워크스페이스 권한이 그대로 적용됩니다.	필요. 로그인한 계정의 워크스페이스 권한이 그대로 적용됩니다.

워크스페이스는 로그인 시점에 고정되며 대화 중에 다른 워크스페이스로 바꿀 수 없습니다.

2 권한 범위 이해하기

Granter 연결 권한은 네 가지입니다. 어떤 권한을 요청할지는 AI 서비스가 정하고, 동의 화면에는 요청된 권한만 나옵니다. 조회 권한은 모든 연결에 반드시 포함되며, 승인한 권한에 해당하는 도구만 대화에 노출됩니다.

권한	허용하는 작업
<code>granter:read</code>	거래·자산·계정과목·태그·전자결재 조회, 전건 집계, 자금일보, 기능 검색, 화면 링크 안내. 필수
<code>granter:write</code>	거래 분류와 적요 변경, 계정과목·태그·거래처 등 기준정보, 자산, 전자결재, 재고 변경
<code>granter:financial</code>	세금계산서, 현금영수증, 수기거래 등 재무 문서의 생성·수정·발급·취소. 계좌 이체·결제처럼 돈이 움직이는 작업은 포함하지 않습니다.
<code>granter:admin</code>	구성원 초대와 권한, 팀, 워크스페이스 설정, 외부 알림 연동

조회 권한만 있으면 도구 11개가 노출되고, 변경 권한이 더해지면 변경 도구가 최대 3개 늘어 14개가 됩니다. Claude 웹·앱의 커넥터는 디렉터리와 커스텀 커넥터 모두 조회 권한만 요청하므로 읽기 전용이고, Claude Code는 네 권한을 모두 요청합니다. 데이터를 바꾸는 작업은 Granter 웹 화면에서 하고, 대화에서는 해당 화면 링크를 안내받을 수 있습니다.

변경 도구는 실행 직전에 한 번 더 확인을 받습니다

변경 권한을 허용한 연결에만 해당합니다. 변경 도구는 되돌릴 수 없는 작업이라는 표시를 달고 노출되며, AI 서비스가 실제 실행 직전에 무엇을 어떤 값으로 바꿀지 보여주는 승인 화면을 띄웁니다. 대화 중 모델이 “진행할까요?”라고 물어보는 것은 이 승인을 대신하지 않습니다.

3 Claude에 연결하기

커넥터 디렉터리에서 연결하기 (권장)

- 1 Claude에서 사용자 지정(Customize) → 커넥터(Connectors)로 들어갑니다**
claude.ai 웹이나 데스크톱 앱에서 들어갑니다. Team이나 Enterprise는 조직 정책에 따라 Owner가 먼저 허용해야 할 수 있습니다.
- 2 디렉터리에서 Granter를 찾아 연결을 누릅니다**
Community 표시가 붙은 Granter 커넥터입니다. 서버 주소를 따로 입력하지 않습니다.
- 3 Granter 로그인 화면에서 인증합니다**
Granter 계정으로 로그인하면 요청된 권한을 설명하는 동의 화면이 나타납니다.
- 4 조회 권한을 확인하고 연결 허용을 누릅니다**
Claude 웹·앱은 조회 권한만 요청하므로 동의 화면에는 한 줄만 나옵니다. 연결은 그 순간 Granter에서 선택돼 있던 워크스페이스에 고정됩니다.

5 도구 11개가 올라왔는지 확인합니다

커넥터 상세에서 도구 목록을 열어 11개가 모두 보이는지 확인한 뒤 6장의 확인 절차를 따릅니다.

커스텀 커넥터로 연결하기

디렉터리 대신 서버 주소를 직접 등록할 수도 있습니다. 개발 서버로 시험할 때는 이 방법을 씁니다.

1 커넥터 화면에서 더하기 버튼을 누르고 Add custom connector를 고릅니다

디렉터리 목록이 아니라 직접 주소를 넣는 항목입니다.

2 이름과 서버 주소를 입력합니다

이름은 Granter처럼 알아보기 쉬운 것으로 정합니다. 주소는 앞의 서버 주소 표에 있는 값을 그대로 붙여넣고, 끝의 /mcp까지 포함해야 합니다.

3 로그인과 연결 허용은 디렉터리 연결과 같습니다

권한과 도구 수도 같습니다. 조회 권한으로 연결되고 도구 11개가 노출됩니다.

설치 링크로 단계 줄이기

아래 주소를 사내 문서나 온보딩 메일에 넣으면 이름과 주소가 미리 채워진 상태로 커스텀 커넥터 추가 창이 열립니다. 사용자는 값을 확인하고 승인만 하면 됩니다. 링크는 값을 채워줄 뿐 사용자의 확인 절차를 건너뛰지 않습니다.

한 줄로 이어 붙여 사용합니다

```
https://claude.ai/customize/connectors?modal=add-custom-connector
&connectorName=Granter
&connectorUrl=https%3A%2F%2Fagent-api.granter.biz%2Fmcp
```

4 ChatGPT에 연결하기

ChatGPT는 커스텀 MCP 서버를 개발자 모드에서 다룹니다. 개발자 모드를 켜면 서버가 노출하는 모든 도구가 조회와 변경을 가리지 않고 대화에 올라옵니다.

1 설정에서 개발자 모드를 켭니다

OpenAI 공식 안내 기준으로 Settings의 Security and login 항목에 있습니다. 버전에 따라 Apps 또는 Plugins의 Advanced settings 아래에 있을 수도 있으니 두 곳을 확인하세요. Business와 Enterprise는 관리자가 작업 공간 설정에서 먼저 허용해야 합니다.

2 커넥터 추가에서 서버 주소를 입력합니다

앞의 서버 주소 표에 있는 운영 또는 개발 주소를 붙여넣습니다. 주소 끝의 /mcp까지 포함해야 합니다.

3 Granter 로그인 화면에서 인증합니다

Claude와 같은 동의 화면이 열립니다. ChatGPT가 요청한 권한을 확인하고 승인합니다.

4 노출된 도구를 확인합니다

커넥터 상세에서 도구 목록을 확인합니다. 조회 권한만 승인했다면 11개, 변경 권한까지 승인했다면 최대 14개입니다.

5 쓰기 확인 설정을 점검합니다

변경 작업은 기본적으로 호출할 때마다 확인을 받습니다. 어떤 값으로 실행되는지 보여주는 화면에서 승인하거나 거부할 수 있습니다. 이 확인을 꺼두지 마세요.

6 6장의 확인 절차를 따릅니다

조회부터 시작해 기능 검색, 화면 안내 순으로 점검한 뒤 변경 작업을 시험합니다.

개발자 모드는 권한이 넓습니다

개발자 모드에서는 연결한 서버의 모든 도구가 노출됩니다. Granter 외에 신뢰하지 않는 서버를 같이 등록하지 마세요. 다른 서버가 대화에 끼어들어 Granter 데이터를 요구하는 지시를 넣을 수 있습니다.

5 설정을 직접 다루는 에이전트에 맡기기

Claude Code처럼 설정 파일과 명령을 직접 다루는 에이전트는 등록과 연결 확인까지 대신 할 수 있습니다. 설정 > API 화면의 문구 복사를 눌러 그대로 붙여넣으세요. ChatGPT와 Claude의 웹 커넥터는 에이전트가 설치할 수 없으므로 앞의 3장과 4장 절차를 따라야 합니다.

Claude Code에서 실행하는 명령 (--scope user: 모든 프로젝트에서 사용)

```
claude mcp add --transport http --scope user granter https://agent-api.granter.biz/mcp
```

설정 파일을 직접 쓰는 환경이라면 mcpServers에 추가하는 항목

```
"granter": { "type": "http", "url": "https://agent-api.granter.biz/mcp" }
```

등록만으로는 연결이 끝나지 않고, 로그인도 에이전트가 대신할 수 없습니다. Claude Code에서는 /mcp에서 granter를 골라 인증(Authenticate)하면 브라우저가 열리고, Granter 로그인 뒤 연결 허용을 누르면 도구가 올라옵니다. Claude Code는 네 권한을 모두 요청하므로 변경 도구까지 14개가 보이며, 변경 작업은 실행 직전에 승인을 받습니다. 개발 서버로 시험할 때는 주소만 개발 주소로 바꾸면 됩니다.

6 연결한 뒤 확인할 것

아래 순서대로 물어보면 연결이 제대로 되었는지, 도구가 의도한 대로 선택되는지 확인할 수 있습니다. Claude 웹·앱 연결은 읽기 전용이라 1번부터 4번까지만 해당합니다.

#	이렇게 물어봅니다	이렇게 동작해야 합니다
1	지금 연결된 워크스페이스 정보 알려줘	워크스페이스 이름과 구독 상태를 답합니다. 여기서 막히면 인증이 안 된 것입니다.
2	2026년 8월 전체 지출을 계정과목별로 합계 내줘	전건 집계 도구를 골라야 합니다. 거래 검색 결과의 앞 몇 건만 더해서 답하면 잘못된 것입니다.
3	휴가 원장 조회하는 기능 찾아줘	먼저 기능 검색으로 작업을 찾은 다음 조회 실행 도구를 부릅니다.
4	공동인증서 연결하고 싶어	서버에서 실행한 척하지 않고 Granter 화면 링크를 안내합니다. 브라우저가 필요한 기능이기 때문입니다.
5	(변경 권한을 승인한 연결) 조회 권한만으로 다시 연결해 봅시다	변경 도구가 목록에서 사라져야 합니다.

#	이렇게 물어봅니다	이렇게 동작해야 합니다
6	(변경 권한을 승인한 연결) 테스트용 태그를 만들고 조회한 뒤 지워봅니다	두 번의 변경 모두 실행 직전에 승인 화면이 떴야 하고, 승인 전에는 데이터가 바뀌지 않아야 합니다.

변경 작업은 전용 테스트 워크스페이스에서

6번처럼 데이터를 바꾸는 확인은 실제 회계 데이터가 있는 워크스페이스에서 하지 마세요. 개발 주소의 테스트 워크스페이스를 쓰고, 만든 테스트 데이터는 확인이 끝나면 지웁니다.

7 알아두면 좋은 동작 방식

항목	설명
워크스페이스 고정	로그인한 계정의 워크스페이스로 고정됩니다. 대화에서 다른 워크스페이스 번호를 알려줘도 무시되고, 모든 조회와 변경은 승인한 워크스페이스에서만 일어납니다.
실행 승인	변경 권한이 있는 연결에서 변경 도구는 되돌릴 수 없는 작업이라고 선언되어 있습니다. 실제 승인 화면을 띄우는 주체는 Claude와 ChatGPT이며, 모델의 대화 확인이 이를 대신하지 않습니다.
완료와 접수의 구분	변경 결과에 같은 범위를 다시 조회한 증거가 있고 건수가 맞을 때만 완료로 보고합니다. 증거가 없으면 접수되었으나 확인되지 않았다고 답하며, 이때는 완료로 단정하면 안 됩니다.
돈이 움직이는 작업	계좌 이체 요청, 구독 결제, 요금제 변경·해지는 어떤 권한으로도 실행하지 않습니다. Granter 웹 화면에서 직접 진행합니다.
민감 정보 가림	계좌번호와 카드번호는 뒤 네 자리만 남기고 가려서 전달합니다. Granter 내부 인증 정보는 대화에 노출되지 않습니다.
집계와 검색의 분리	합계는 서버가 보관한 전건을 대상으로 계산합니다. 검색 결과의 미리보기 몇 건을 더해 합계를 만들지 않습니다.
연결 유지 기간	접근 토큰은 1시간이고 자동으로 갱신됩니다. 갱신 자격은 30일이며 사용할 때마다 새로 발급됩니다. 오래 쓰지 않으면 다시 로그인해야 합니다.
연결 정보 보관	AI 서비스가 등록한 연결 정보는 37일 동안 쓰지 않으면 만료됩니다. 쓸 때마다 연장되므로 계속 쓰는 연결은 끊기지 않습니다.
사용량 제한	한 사용자당 분당 120회로 제한됩니다. 넘으면 잠시 뒤 다시 시도하라는 응답이 옵니다.

8 문제가 생겼을 때

증상	원인	조치
연결을 요구하는 401 응답	토큰이 없거나 만료됨	커넥터를 열어 다시 인증합니다. 오래 쓰지 않으면 갱신 자격이 만료됩니다.

증상	원인	조치
토큰이 유효하지 않다는 401 응답	다른 주소로 발급된 토큰을 쓰고 있음	등록할 때와 같은 주소로 재연결합니다. 운영과 개발 주소의 토큰은 서로 통용되지 않습니다.
invalid_target	요청한 대상 주소가 서버 주소와 다름	주소 오타를 확인합니다. 끝의 /mcp가 빠졌거나 호스트 앱이 오래된 버전일 수 있습니다.
invalid_scope	조회 권한 없이 변경 권한만 요청함	조회 권한은 모든 연결에 필수입니다. 함께 포함해 다시 연결합니다.
알 수 없는 클라이언트라는 응답	연결 정보가 만료되었거나(37일 이상 사용하지 않음) 지워짐	커넥터를 삭제하고 처음부터 다시 추가합니다.
갱신이 실패하며 다시 로그인을 요구함	갱신 자격은 한 번만 쓸 수 있음	실패한 갱신 시도 뒤에는 재로그인이 필요할 수 있습니다. 커넥터에서 다시 인증하세요.
디렉터리에서 Granter가 보이지 않음	조직 정책이 디렉터리 커넥터를 제한함	Team-Enterprise Owner에게 Granter 커넥터 허용을 요청하거나, 3장의 커스텀 커넥터 방식으로 연결합니다.
목록에 커스텀 커넥터가 보이지 않음	조직 관리자가 아직 열지 않음	Claude는 Owner가 조직 설정에서 추가해야 하고, ChatGPT Business와 Enterprise는 관리자가 작업 공간 설정에서 허용해야 합니다.
변경 도구가 보이지 않음	Claude 웹·앱 연결이거나 조회 권한만 승인함	의도한 동작입니다. Claude 웹·앱 연결은 읽기 전용이니 변경은 Granter 웹 화면에서 합니다. 다른 서비스는 변경 권한을 포함해 다시 연결합니다.
Claude Code에 등록했는데 도구가 없음	로그인 전(인증 필요 상태)	/mcp에서 granter를 골라 인증하고 Granter에서 연결 허용을 누릅니다. 에이전트는 로그인을 대신할 수 없습니다.
요청이 많다는 응답	분당 사용량 초과	안내된 시간만큼 기다린 뒤 다시 시도합니다.

9 Claude 커넥터 디렉터리 등재

Granter는 2026년 9월 25일 Claude 커넥터 디렉터리에 게시됐습니다. Anthropic의 자동 검토를 거친 Community 커넥터이며, 디렉터리 연결과 커스텀 커넥터 연결은 같은 서버와 같은 권한 체계를 씁니다. 등재 여부와 관계없이 서버가 제공하는 도구는 같습니다.

항목	내용
디렉터리 표시	Granter (Community)
권한	조회 권한만. 읽기 전용이며 도구 11개가 노출됩니다.
서버 주소	https://agent-api.granter.biz/mcp
개인정보 처리방침	https://app.granter.biz/privacy
문의	support@granter.biz · 0507-1371-9153

ChatGPT에서 누구나 설치할 수 있는 앱으로 배포하려면 OpenAI 쪽 별도 심사가 필요하며, 이는 커스텀 커넥터로 쓰는 것과 무관합니다.

이 문서는 2026년 9월 26일 기준입니다. Claude 디렉터리 연결의 동의 화면과 도구 11개, Claude Code 연결(네 권한, 도구 14개)은 운영 서버에서 확인했고, 그 밖의 연결 절차는 2026년 9월 7일 개발 서버에서 전 구간을 실행해 확인한 내용을 바탕으로 합니다. 플랫폼의 설정 메뉴 위치와 플랜 정책은 바뀔 수 있으니 화면이 다르면 각 플랫폼의 최신 도움말을 함께 확인하세요.